livetec

体外式ペースメーカ

Pace T20
デュアルチャンバー



承認番号　30700BZX00057000

Pace T10
シングルチャンバー



承認番号　30600BZX00113000

- LCDタッチパネル搭載によりタッチで設定・選択が可能
- バックアップバッテリーシステムでペーシング中でも落ち着いて電池交換が可能

"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

仕様

販売名	体外式ペースメーカ PACE T20	体外式ペースメーカ PACE T10
型式	PACE T20	PACE T10
モード	AOO、AAI、AAT、VOO、VVI、VVT、 DDD、DDI、DVI、DAI、DOO、DDT、VDD、VAT、 ハイレート、エマージェンシー、ODO	AOO、AAI、AAT、VOO、VVI、VVT、 ハイレート、エマージェンシー、OSO
パルスレート	30 - 250 ppm	40 - 180 ppm
振幅	0.1 ー 20 V	0.1 ー 20 V
パルス幅	AXX モード：0.7 ms VXX モード：0.5 ms ハイレート：1 ms	AXX モード：0.7 ms VXX モード：0.5 ms ハイレート：1 ms
感度	0.1 mV - 20 mV（心房）　1 mV - 20 mV（心室）	0.1 mV - 20 mV
不応期 心房	AXX モード (パルスレートによる) ：200 ms ー 400 ms デュアルチャンバーモードは TARP	AXX モード (パルスレートによる) ：300 ms ー 400 ms
不応期 心室	VXX モード：250 - 200 ms (パルスレートによる) デュアルチャンバーモードは 225 ms - 175 ms (パルスレートによる)	VXX モード：250 ms
ハイレート	40 - 1000 ppm プリセット 400 ppm バーストもしくは継続刺激	40 - 1000 ppm プリセット 400 ppm バーストもしくは継続刺激
エマージェンシー	DOO / ≧ 10 V / ≧ 80 ppm	VOO / ≧ 10 V / ≧ 80 ppm
コネクター	コレット 2 個 ピン径：1 - 2 mm	コレット 2 個 ピン径：1 - 2 mm
電気定格	単三電池 1.5 V 2 個 2600 mAh	単三電池 1.5 V 2 個 2600 mAh
寸法及び重量	155 x 96 x 37 mm / 365 g	142 x 82 x 37 mm / 285 g




キャリングケース


電池ホルダー



本体左側面

関連商品

livetec 中継ケーブル

販売名	livetec 中継ケーブル	
型式	PK-104（青マーカー）	PK-105（白マーカー）
全長	200 cm	
適合ピンの太さ	1 mm ～ 2 mm	
再使用回数	10回まで ※ 本品は消耗品で、耐用期間は、再滅菌 10 回または出荷から1年です。 この耐用期間または、回数を超えた時点で新品交換してください。ただし、使用状況や保管状況によっては再滅菌 10 回または出荷から1年未満で使用できなくなる場合があります。	
包装	未滅菌で供給	
滅菌方法	・EOG　・オートクレーブ ・プラズマ滅菌 ※医療機関において10^{-6}以下の無菌性保証水準を達成してください。	



届出番号　27B1X00012000033

製造販売元
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事 業 本 部　〒553-0002　大阪市福島区鷺洲 1-11-19
大阪福島セントラルビル
TEL 06-6451-7177 (代)
FAX 06-6451-7178

東 京 事 務 所　〒144-0052　東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL https://taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは･･･

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2025.4